



enerchart: Funktionsübersicht

(Zu enerchart Version 1.40.0, Stand 03.03.2021)

Die Funktionsvielfalt von enerchart lässt keine Wünsche offen. Lassen Sie sich von extrem flexibel gestaltbaren Dashboards überraschen, nutzen Sie die Mandantenfähigkeit, um Ihre eigenen Kunden in das System einzubinden, lesen Sie praktisch jeden vernetzbaren Zähler automatisch aus, erleichtern Sie manuelle Ablesungen mit der zugehörigen mobilen App, freuen Sie sich über eine echt Herstellerübergreifende LoRaWAN-Integration oder fügen Sie enerchart dank OEM-Fähigkeit nahtlos in Ihr Produktportfolio ein.



Entdecken Sie mehr unter www.enerchart.com

Präsentation

- Dashboards mit frei positionierbaren Elementen für individuelle Gestaltungsansprüche
- Unbegrenzte Anzahl von Dashboards pro Benutzer mit optionaler Freigabe für andere Benutzer/Benutzergruppen
- Elemente in Dashboards: Tabellen und grafische Charts (interaktive Live-Vorschaubilder aller Charts), Einzelwerte, Textelemente (Überschriften, Textfelder), Bilddateien, Website-Einbettungen, RSS-Feeds, Nachrichten, Assistenten). Jedes Element besitzt zahlreiche Möglichkeiten zur Darstellungskonfiguration
- Einzelwert-Elemente zur Anzeige aktueller Werte/Zustände, vielfältig konfigurierbar
- Verlinkungsmöglichkeit zwischen Dashboards
- Funktion zum Duplizieren von Dashboards und Dashboard-Layouts
- Umwandlung von Dashboards nach PDF
- Automatisierter Versand von Dashboard-PDFs per E-Mail in wählbaren Zyklen an wählbare Empfänger(gruppen)
- Funktionsmenü einklappbar, Vollbildansicht
- Automatische Web-Diashows aus Dashboards (auch ohne Sitzung darstellbar), optional auch mit Teilen-Funktion per E-Mail.
- Gruppenbasiert wählbare Start-Dashboards

Analyse und Visualisierung

- Zahlreiche Diagrammtypen (Charts) zur Darstellung von Zeitreihen: Zustandsdiagramme, 15-Minuten-Verlauf, Dauerkennlinie, Zählerstandsverlauf, Streudiagramm, Rasterdiagramm, Sankey-Flussdiagramm, ABC-Analyse, Kreisdiagramm.
- Darstellbar als Chart und/oder Tabelle
- Automatische Umrechnung zwischen Verbrauch und Verlauf
- Diagramme zur Darstellung von Zuständen: Bildberichte (beliebige Hintergrundbilder),
- Interaktive und umfassend konfigurierbare Kartenberichte mit OpenStreetMap, frei definierbare IoT-Zustände und datenabhängige Kartenmarker. Dynamische Positionierung über Sensordaten.
- Ampeldarstellung von IoT-Sensoren und Messstellen mit frei definierbaren Farbgrenzen
- Maßnahmenbericht
- Automatische oder steuerbare Skalierung der Messeinheit
- Interaktive Messpunkte (Daten per MouseOver)
- Darstellung von bis zu 16 Messstellen pro Diagramm, auch unterschiedliche Messgrößen (Y-Achsen), getrennte oder gemeinsame Darstellung von Messgrößen
- Vergleich von bis zu drei verschiedenen Zeiträumen pro Chart, ineinander oder untereinander darstellbar.
- Flexible Zeitauswahl: absolute oder relative (z.B. aktuelle Woche) Zeitspanne. Rastereinheit, Vorversatz und Nachversatz.
- Betrachtung des Gasverbrauchs über Gastag
- Schnelle Verrechnung von Erzeugern mit Verbrauchern (negierte Summanden)
- Verschiedene Kompressionsmethoden bei Summanden/Variablen wählbar, um z.B. Maximum-/Minimumwerte für Berechnungen zu verwenden
- Interaktive Auswahl der Zeit: Zoom-In/Out, Blättern (12 Sprungweiten wählbar)
- Zahlreiche Darstellungsparameter steuerbar: Gitternetz, Farbumkehrung, Interpolation, Füllbereich, getrennte oder gemeinsame Darstellung von Messgrößen, Achsendimensionen, Einblendung von Maßnahmen und Schwellwertverletzungen, Einblendung von Minimum-, Maximum- und Durchschnittslinien, Einblendung von Sollwerten, Farbsteuerung (zentral und ggf. pro Chart individuell)
- Transponieren von Tabellen und Rasterdiagrammen
- Farbgrenzeinstellung bei Rasterdiagrammen
- Drag&Drop-Modifikation bei Sankey-Flussdiagrammen
- Steuerbare Punktekonsolidierung bei Regressionsdiagrammen
- Export als hochauflösende PNG-Grafik (z.B. für Druckerzeugnisse)
- Darstellung von Echtzeit-Daten (fließende Verlaufskurve)
- Eingrenzung der visualisierten Daten auf Wochenpläne (z.B. Schichtzeiten) und Kalender (z.B. „nur Arbeitstage“)
- Bildung von beliebig vielen hierarchischen Messstellen-Strukturen als Baum
- Erzeugung und Darstellung von beliebig vielen virtuellen (rechnerischen) Messstellen. Diese können aus Summen (mit zusätzlicher Differenzmessstelle) oder aus nahezu beliebig formulierbaren Formeln gebildet werden (z.B. arithmetische Operatoren, trigonometrische Operatoren, IF-THEN-Bedingungen ...)

Energiemanagement nach ISO 50001

- Dokumentation von Maßnahmen und Notizen zu Messdaten
- Erinnerungsfunktion für zukünftige Maßnahmen (Benachrichtigung an wählbare Benutzer(gruppen))
- Beliebige Anzahl Datei-Anhänge (per Upload) pro Maßnahme/Notiz
- Darstellbar als Chart und/oder Tabelle
- Beliebige viele frei definierbare Umrechnungsfaktoren (z.B. Tarife)
- Umrechnungen dynamisch als Zeitreihe
- Beliebige viele frei definierbare Wochenpläne (zur Leistungsabbildung, z.B. Schichtpläne, Arbeitszeiten, Maschinen-Betriebszeiten, ...).
- Beliebige viele frei definierbare Kalender (z.B. Betriebstage, Ferien, ...)
- Import von Kalendern via iCal-Datei
- Bildung beliebiger Kennzahlen über virtuelle Messstelle
- Vergleich periodenfremder Kennzahlen (*ab V. 1.29*)

Überwachung und Steuerung

- Auf Import-Ebene: Automatische Prüfung eingehender Messdaten auf Plausibilität/Lücken inkl. Alarmierung an definierbare Benutzer(gruppen)
- Auf Analyse-Ebene: Freie Definition von oberen und/oder unteren Schwellwerten, Test auf statische Grenze oder auf übermäßig prozentuales Wachstum (dynamische Schwellen).
- Benachrichtigung bei Schwellwertverletzungen mit definierbaren Texten an wählbare Benutzer(gruppen)
- Liste aller Schwellwertverletzungen
- Schaltung von Aktoren bei Schwellwertverletzungen
- Eingrenzung der Schwellwertüberwachung auf feste Zeiten, Wochenpläne oder Kalender
- Korrektur falscher/fehlender Messstellen inkl. automatischer Dokumentation (Notizfunktion).
- Korrekturmöglichkeiten: ignorieren, durch statischen Wert ersetzen, von vorhandener Messstelle (auch gleicher) und/oder früherem Zeitraum übernehmen, lineare Interpolation zwischen Zählerständen, als „Zählerwechsel“ markieren und errechneten Verbrauch beim Wechsel löschen, Werte mit festem Faktor multiplizieren, Werte aus CSV importieren, Werte löschen.

Datenerfassung

- Messgrößen: die Zeitreihen können für praktisch alle üblichen und unüblichen physikalischen Einheiten in verschiedenen Skalierungen für Verbrauch oder Zustand erstellt werden. Neben Strom-bezogenen Messgrößen ist dies z.B. Temperatur, Druck, Volumen, Volumenänderung, Geschwindigkeit, Frequenz, Wärmemenge, Ausstoß, Beleuchtung, Kosten, ...
- Definition eigener Messgrößen (inkl. Skalierung) möglich
- Manuelle Einbringung von Daten über Eingabefelder und Upload-Schnittstellen
- Upload-Formate: CSV, MSCONS, XML
- Übernahme beliebiger CSV-Strukturen, Anpassung über Format-Editor
- Definierbare Sequenzen und Ableser-Intervalle für manuell abzulesende Zähler und Daten („Zählerlisten“), inkl. Bebilderung, Erinnerungsfunktion und Plausibilitätskontrolle.

Mobile App zur Zählerablesung

- Für Smartphones (Android and iPhone) steht die enerchart-App zur Datenerfassung und Zählerablesung über die App-Stores zur Verfügung
- Verwechslungsfreie Zuordnung der Zähler/Messstellen per QR-Code
- Automatische Synchronisation der Zählerlisten
- Erinnerungsfunktion zum Ablesen
- Automatischer Übertragung der gelesenen Zählerstände
- Einfache und sicherer Anmeldung der eigenen Smartphones am System
- QR-Code Druckvorlagen für Label-Bögen

Datenanbindungen

- Automatisierte Auslesung von Zählern, Datenloggern, Schnittstellen, IoT-Clouds und Sensoren über Schnittstellen
- Kleinste Zeitintervall für Messwerte: 1 Minute. (nur Visualisierung: < 1 Sekunde)
- Treiber-Konzept für einfache Erweiterung um neue Anbindung
- Direkte Anbindung von TCP-basierten Systemen wie z.B. Modbus-TCP, OPC UA, SNMP, FTP, KNX, BACnet Web Services , ... *(bitte aktuelle Liste bzw. konkreten Treiber erfragen)*
- Anbindung zu APIs und Backends von IoT-Clouds: The Things Network (TTN), The Things Industrie (TTI) in Version 3, Actility, Loriot, NB-IoT, Sigfox, Chirpstack, ELEMENT, niota... *(bitte aktuelle Liste bzw. konkreten Treiber erfragen)*
- Echt-Hersteller-übergreifende LoRaWAN®-Integration durch eigenem LoRaWAN® Payload-Editor für dynamische und für statische LoRa®-Payloads. Somit ist eine Kompatibilität zu nahezu allen verfügbaren LoRaWAN-Sensoren gegeben.
- Eingabeoption für vielfältige Metadaten (Bilder, Dokumente, Websites) für LoRa®-Payloadbeschreibungen
- Anbindung von spezifischen Geräten/Datenloggern: Janitza ProData2, EMU M-Bus-Center, Harting SmartPN, ... *(bitte aktuelle Liste bzw. konkreten Treiber erfragen)*
- Konfigurierbarer FTP-Server (z.B. für Datenlogger mit FTP-Auslieferung)
- Auf Anfrage individuelle Erstellung von Treiber für APIs bzw. Geräte schnell und kostengünstig möglich
- Automatische Homogenisierung der Messintervalle
- Messgeräte-Katalog, um Vorlagen für häufig eingesetzte Geräte/Schnittstellen anzulegen
- Zwischeninstanzen („Vermittler“) zur skalierbaren Anbindung zahlreicher, global verteilter Standorte

Datensicherung und Datenexport

- Archivierung von Messdaten zur Entlastung der Datenbank (z.B. Minutenwerte nach einem Jahr löschen/archivieren), Zeitreihen bleiben in größeren Intervallen analysierbar.
- Lokale Datensicherung (Backup)
- Externe Datensicherung (Backup) per FTP, SFTP, RSYNC oder SMB. SNMP-Backup-Konfiguration
- Auf Analyse-Ebene: Export aller dargestellten Daten als CSV-Datei
- Exportmöglichkeit für jede im Programm dargestellten Tabelle
- Low-Level-Export: Zugriff auf alle gespeicherten Messwerte per selbst definierbarem SQL-View.

Administration

- Bereitstellung als Debian-Appliance (vmware oder HyperV), Applikation über dpgk verwaltet.
- Updates von enerchart über sichere Update-Server
- Active-Directory-Integration der Benutzerverwaltung
- Umfassende Rechte- und Rollensystem, Freigabegruppen
- Überwachung laufender Systemdienste und Events
- Konfigurierbare Komplexitätsregeln für Kennwörter
- Suchbare Anzeige von Log-Protokollierungen (Aktionen, System, Importer, Push-Dienst, Fehler-UUID)
- Kopiermöglichkeit für Berechtigungen, auch über Mandanten hinweg
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für Netzwerkdienste
- Zertifikate-Verwaltung

Weitere Funktionen und Eigenschaften

- Dialogsprache pro Benutzer wählbar. Aktuell verfügbar Englisch, Deutsch und Spanisch (weitere Sprachen auf Anfrage)
- Pflege beliebig vieler Mandanten mit einer enerchart-Instanz, verschachtelte Mandanten-Strukturen (Multilevel-Mandantenfähigkeit), Mandanten-übergreifende Analyse
- Message of Day: Definition von internen Nachrichten, die dem Benutzer nach dem Login angezeigt oder per E-Mail zugeschickt werden.
- Betriebsrat-konformes Nutzer-Tracking zu Supportzwecken
- Adaptive Web-Oberfläche (Responsive Design)
- Integriertes, digitales Benutzerhandbuch
- Software-Updates online oder remote möglich.

Die Angabe „unbegrenzte Anzahl“ bzw. „unlimitiert“ bedeutet eine nicht-limitierte Anzahl von Objekten für den normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauch. Zur Wahrung der Stabilität des Gesamtsystems existieren für Benutzer, Dashboards etc. technisch bedingte Obergrenzen, die weit über jeder üblichen Bedarfsgrenze liegen.

LoRa® und LoRaWAN® sind eingetragene Marken der LoRa® Alliance. enerchart® ist eingetragene Marke der krumedia GmbH.

krumedia

krumedia GmbH
Rommelstraße 1
76227 Karlsruhe
GERMANY
+49 721 9426970
www.krumedia.com